
PRODUKTINFORMATION

S+W Mattlack 1060

Dieser Lack auf neuester Bindemittelbasis eignet sich besonders für den Einsatz auf S + W Maschinen (1/1 bis 5/5). Er ist sowohl **naß in naß** oder **naß auf trocken** zu verwenden.

Auf Geradeaus-Maschinen werden ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielt.

EIGENSCHAFTEN

- Kurze Trockenzeit
- Ausgezeichnete Stapelsicherheit
- Geringe Vergilbung
- Sehr gute Scheuerfestigkeit
- Problemlose Verarbeitung mit und ohne Wasser

Stapelhöhe und eventuelle Pudermenge richten sich nach der Menge des Lackauftrages bzw. der Qualität des Bedruckstoffes.

Die sehr gute Stapelsicherheit (kein Nachkleben bei normalem Lackauftrag) entbindet den Drucker jedoch nicht von seiner Kontrollfunktion.

Auch bei einem hohen Farbanteil der vorausgedruckten Farben ist eine problemlose Verarbeitung und ein einwandfreies Druckergebnis gewährleistet.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.